TECHNISCHES DATENBLATT

Nadelvlies-Teppichfliese 50 × 50 cm, PP/Polyamid, 8 Farben – Klasse 33, Bfl-s1, stuhlrollengeeignet

Artikelnummer: DD-VB-GRANIT-F · Stand: 11/2026

Diese **Nadelvlies-Teppichfliese** verbindet eine robuste Mischfaser-Nutzschicht aus Polypropylen und Polyamid mit einer breiten Farbauswahl. Mit acht Farbtönen lassen sich Arbeitsbereiche, Laufwege und Kommunikationszonen optisch gliedern, ohne die Qualität des Belags zu wechseln – praktisch für Büroetagen, Schulgebäude und Verwaltungen.

Mit rund 4,1 kg/m^2 und 6,5 mm Gesamtdicke erreicht die Fliese die gewerbliche Beanspruchungsklasse 33, das Brandverhalten Bfl-s1 und ist laut Hersteller auch bei Dauerbelastung stuhlrollengeeignet.

Technische Daten (lt. Hersteller)

Herstellungsart	Nadelvlies
Nutzschicht	70 % Polypropylen, 30 % Polyamid 6
Format	50 × 50 cm
Gesamtgewicht	4140 g/m^2 (±15 %)
Gesamtdicke	6,5 mm
Brandverhalten (EN 13501-1)	Bfl-s1
Beanspruchungsklasse (EN 1307)	Klasse 33 – gewerblich, stark
Komfortklasse	LC1
Stuhlrolleneignung	geeignet, auch bei Dauerbelastung
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch
Fußbodenheizung	geeignet
Prüfzeichen / Umweltzeichen	GUT, CE
Mindestabnahme	200 m^2

Eigenschaften

- Acht Farbtöne – Zonierung mit einer einzigen Qualität
- Beanspruchungsklasse 33 (gewerblich, stark), Komfortklasse LC1
- Brandverhalten Bfl-s1 nach EN 13501-1
- Stuhlrollengeeignet, auch bei Dauerbelastung (lt. Hersteller)
- Antistatisch, für Fußbodenheizung geeignet
- Kantenfest und maßstabil – Fliesen einzeln austauschbar

Typische Einsatzbereiche

- Büros und Verwaltungen mit Bürostuhlarbeitsplätzen
- Schulen, Kitas, Hochschulen
- Empfangs-, Flur- und Verkehrsflächen
- Verkaufs- und Ausstellungsflächen

Farben

Lieferbare Farbnummern: 16, 24, 44, 54, 56, 85, 88, 89. Die Abbildungen zeigen die Farbtöne; Bildschirmdarstellungen weichen vom Original ab. Muster stellen wir Ihnen gern vor der Bestellung zur Verfügung.

Lieferung und Mindestabnahme

Die Lieferung erfolgt direkt aus europäischer Produktion, die **Mindestabnahme beträgt 200 m^2** pro Farbe und Qualität. Preis, Lieferzeit und Verlegematerial (Fixierung bzw. Klebstoff) erhalten Sie mit unserem Angebot – senden Sie uns einfach Fläche, Farbwunsch und Lieferort.

Alle technischen Werte sind Herstellerangaben aus genormten Prüfverfahren. Ob ein Belag für Ihren Einsatzbereich (z. B. Brandschutzanforderungen, Rettungswege, Stuhlrollen) zugelassen ist, prüfen Sie bitte anhand der aktuellen Leistungserklärung und der Vorgaben Ihres Objekts.