

Frostschutz-Heizmatte für Beton - ausrollbar, 7-12 m²

Artikel-Nr. DD-KHLM-26-5060

Die elektrische Frostschutz-Heizmatte schützt frischen Beton und Mörtel bei Frost aktiv beim Aushärten, taut gefrorenen Boden auf und hält Wege eisfrei. Einfach ausrollen, mit einer Dämmmatte abdecken und an 230 V anschließen.



Eigenschaften

- Zweileiter-Heizkabel mit Abschirmung, PTFE-isoliert und Kevlar-verstärkt, nur 3,5 mm dünn
- In ein Tränergitter eingewebt - gleichmäßige Wärmeverteilung
- 150 W/m² bei 230 V, Schutzart IPX7
- Robuste PVC-Außenhülle, 2,5 m Kaltleiter
- Dämmmatte zur Abdeckung erforderlich (separat erhältlich); Sondergrößen auf Anfrage

Typische Anwendungen

- Frostschutz für Beton und Mörtel beim Aushärten
- Auftauen gefrorener Böden
- Eisfreie Wege und Eingänge
- Frostschutz für Saatgut in Gartenbau und Landwirtschaft

Ausführungen

Länge x Breite	Fläche	Leistung (230 V)	Gewicht
14 x 0,5 m	7 m ²	1.050 W	3,3 kg
20 x 0,5 m	10 m ²	1.500 W	4,6 kg
24 x 0,5 m	12 m ²	1.800 W	5,5 kg

Preis auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr; technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Sondergrößen, andere Leistungen und Spannungen auf Anfrage. Nur für den gewerblichen/industriellen Einsatz.