TECHNISCHES DATENBLATT

Nadelvlies-Teppichfliesen 50 × 50 bis 100 × 200 cm, Großformat – Klasse 33, Bfl-s1, stuhlrollengeeignet

Artikelnummer: DD-VB-LINDAU-F · Stand: 11/2026

Diese **Nadelvlies-Teppichfliesen** gibt es nicht nur im Standardformat 50 × 50 cm, sondern auch als Großformat 100 × 100 cm und 100 × 200 cm. Große Platten bedeuten weniger Fugen und eine sehr schnelle Verlegung – interessant für Hallen, Messe- und Veranstaltungsflächen, Turnhallen-Abdeckungen oder große Büroflächen, die zügig fertig werden müssen.

Die Nutzschicht besteht aus 100 % Polypropylen; das Material ist farbecht, nimmt kaum Feuchtigkeit auf und lässt sich gut reinigen. Mit 5 mm Gesamtdicke, Klasse 33 und Brandverhalten Bfl-s1 sind die Fliesen für stark genutzte gewerbliche Bereiche ausgelegt.

Technische Daten (lt. Hersteller)

Herstellungsart	Nadelvlies
Nutzschicht	100 % Polypropylen
Format	50 × 50 cm, 100 × 100 cm, 100 × 200 cm
Gesamtgewicht	3580 g/m^2 (±15 %)
Gesamtdicke	5,0 mm
Brandverhalten (EN 13501-1)	Bfl-s1
Beanspruchungsklasse (EN 1307)	Klasse 33 – gewerblich, stark
Komfortklasse	LC1
Stuhlrolleneignung	geeignet, auch bei Dauerbelastung
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch
Fußbodenheizung	geeignet
Prüfzeichen / Umweltzeichen	GUT, CE
Mindestabnahme	200 m^2

Eigenschaften

- Formate 50 × 50, 100 × 100 und 100 × 200 cm – weniger Fugen, schnelle Verlegung
- Nutzschicht 100 % Polypropylen, farbecht und pflegeleicht
- Beanspruchungsklasse 33 (gewerblich, stark), Komfortklasse LC1
- Brandverhalten Bfl-s1 nach EN 13501-1
- Stuhlrollengeeignet, auch bei Dauerbelastung (lt. Hersteller)
- Antistatisch, für Fußbodenheizung geeignet
- Kantenfest und maßstabil – Fliesen einzeln austauschbar

Typische Einsatzbereiche

- Große Büro- und Verwaltungsflächen
- Hallen, Messe- und Veranstaltungsflächen
- Turnhallen- und Hallenbodenabdeckung
- Flure, Schulen und öffentliche Gebäude

Farben

Lieferbare Farbnummern: 50, 70. Die Abbildungen zeigen die Farbtöne; Bildschirmdarstellungen weichen vom Original ab. Muster stellen wir Ihnen gern vor der Bestellung zur Verfügung.

Lieferung und Mindestabnahme

Die Lieferung erfolgt direkt aus europäischer Produktion, die **Mindestabnahme beträgt 200 m^2** pro Farbe und Qualität. Preis, Lieferzeit und Verlegematerial (Fixierung bzw. Klebstoff) erhalten Sie mit unserem Angebot – senden Sie uns einfach Fläche, Farbwunsch und Lieferort.

Alle technischen Werte sind Herstellerangaben aus genormten Prüfverfahren. Ob ein Belag für Ihren Einsatzbereich (z. B. Brandschutzanforderungen, Rettungswege, Stuhlrollen) zugelassen ist, prüfen Sie bitte anhand der aktuellen Leistungserklärung und der Vorgaben Ihres Objekts.