

Hochtemperatur-Fassheizung bis 200 °C für 25 bis 220 l

Artikel-Nr. DD-KHLM-11-9870

Die Hochtemperatur-Fassheizung erreicht bis zu 200 °C und verflüssigt Medien, die bei niedrigen Temperaturen fest sind – etwa Wachse, Bitumen, Fette, Paraffin oder Schmelzharze. Der Mantel aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe ist hitzebeständig und robust.

Eigenschaften

- Silikonbeschichtetes Glasfasergewebe, 6 mm Glasfaser-Isolierung
- Digitalregler 0–200 °C (Ausführung 0–150 °C mit 1.500 W) mit Timer und Sanftanlauf
- Schnallenverschluss, kombinierbar mit Isolierdeckel und Fass-Bodenheizung
- Interne Thermosicherung, Schutzklasse II



Typische Anwendungen

- Verflüssigen von Wachsen, Paraffin, Bitumen und Fetten
- Schmelzharze und Klebstoffe auf Verarbeitungstemperatur bringen
- Chemie-, Kosmetik- und Kerzenindustrie

Ausführungen

Fassgröße	Leistung (230 V)	Temperatur	Abmessungen / Ø	Gewicht
200–220 l	1.200 W	0–200 °C	1990 x 800 mm / Ø 580–630 mm	8 kg
200–220 l	1.500 W	0–200 °C	1990 x 800 mm / Ø 580–630 mm	8 kg
200–220 l	1.500 W	0–150 °C	1990 x 800 mm / Ø 580–630 mm	8 kg
105–120 l	1.060 W	0–200 °C	1650 x 700 mm / Ø 470–525 mm	6 kg
105–120 l	700 W	0–200 °C	1650 x 370 mm / Ø 470–525 mm	4 kg
50–60 l	440 W	0–200 °C	1380 x 460 mm / Ø 370–440 mm	4 kg
25–30 l	380 W	0–200 °C	1200 x 400 mm / Ø 328–380 mm	4 kg

Preis auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr; technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Sondergrößen, andere Leistungen und Spannungen auf Anfrage. Nur für den gewerblichen/industriellen Einsatz.