

# IBC-Heizung - IBC-Heizmantel für 300, 640 und 1000 l mit Digitalregler

Artikel-Nr. DD-KHLM-11-9860

Die IBC-Heizung umschließt den Container wie ein Mantel und hält den Inhalt frostfrei oder auf Verarbeitungstemperatur – ideal für Öle, Harze, Klebstoffe, Farben, Wachse und viskose Flüssigkeiten. Bis zu drei Heizzonen mit eigenen Digitalreglern sorgen für gleichmäßige Wärme.

## Eigenschaften

- Robustes Obermaterial (Cordura/Nylon), Heizseite aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe, 8 mm Isolierung
- Digitalregler mit Sollwert, Timer und Sanftanlauf; Ausführungen 0–40 °C oder 0–90 °C
- Zwei oder drei Heizbänder mit jeweils eigenem Regler (1000-l- und 640-l-Ausführung)
- Interne Thermosicherung, Schutzklasse II, Schutzart IP40 (Regler optional IP54)
- Isolierdeckel mit Klappe separat erhältlich; Ausführung für Lebensmittel und Pharma (FDA-Material) auf Anfrage



## Typische Anwendungen

- Frostschutz für IBC-Container im Freien und in ungeheizten Lagern
- Viskositätssteuerung von Ölen, Harzen, Klebstoffen und Farben
- Vorwärmen von Chemikalien vor der Verarbeitung

## Ausführungen

| IBC-Größe | Leistung (230 V) | Temperatur | Abmessungen    | Gewicht |
|-----------|------------------|------------|----------------|---------|
| 1000 l    | 2 x 1.000 W      | 0–90 °C    | 4400 x 1000 mm | 16 kg   |
| 1000 l    | 3 x 1.000 W      | 0–90 °C    | 4400 x 1000 mm | 17 kg   |
| 1000 l    | 1.300 W          | 0–40 °C    | 4400 x 1000 mm | 15 kg   |
| 640 l     | 2 x 1.000 W      | 0–90 °C    | 4100 x 870 mm  | 14 kg   |
| 640 l     | 1.300 W          | 0–40 °C    | 4100 x 870 mm  | 14 kg   |
| 300 l     | 1.150 W          | 0–90 °C    | 2590 x 760 mm  | 9 kg    |

Preis auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr; technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Sondergrößen, andere Leistungen und Spannungen auf Anfrage. Nur für den gewerblichen/industriellen Einsatz.