bimos

Leistungsmerkmale
ESD Sattelhocker mit Rollen



Artikel	**9473E**	
Maße in mm	Sitz:	H 540-800 B 350 T 415
Verpackungsdaten	Gewicht: Volumen:	6,5 kg 0,09 m³

Serienausstattung		**Nutzen**
Leitfähigkeit	Leitfähig beschichtete Stahlteile Leitfähige Komfortpolster Typischer Ableitwiderstand von 10^6 Ohm Volumenleitfähige Rollen	Übertrifft die ESD-Eigenschaften nach DIN EN 61340-5-1. 100%ige ESD-Sicherheit.
Sitzfläche	Komfortabler Sattelsitz.	Fördert eine ergonomische Sitzhaltung, welche die natürliche S-Form der Wirbelsäule unterstützt.
	3-Zonen Polsterschaum.	Für optimale Druckverteilung und Sitzkomfort.
Sitz-Ausführung	Stoffpolster Duotec ESD: wählbar in den Farben schwarz (9801), blau (9802), grau (9811)	Stoffbezüge eignen sich besonders für saubere Umgebungen. Sie sind atmungsaktiv und können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Die besonders weiche Oberfläche garantiert maximalen Sitzkomfort gerade bei langem Sitzen. Der Stoff Duotec ist strapazierfähig und lässt sich mit handelsüblichen Polster-Reinigungsmitteln reinigen.
	Kunstlederpolster Magic ESD: Schwarz (MG01)	Das PVC-freie Kunstleder lässt sich besonders schnell und leicht reinigen. Es ist strapazierfähig, lässt sich leicht abwaschen und ist unempfindlich gegenüber Ölen sowie beständig gegenüber allen handelsüblichen Desinfektionsmitteln. Das Material ist besonders weich und komfortabel.
Sitzhöhe	Stufenlose Sitzhöheneinstellung von 540-800 mm durch Gasfeder mit Schutzabdeckung.	Extra großes Sitzhöhenspektrum. Ideal anpassbar an Arbeitsplatz und Nutzer. Optimal geeignet für erhöhte Arbeitsplätze, die Mobilität erfordern oder nur begrenzten Raum für Beinfreiheit bieten.
Mechanik	3D-Sitzdynamik	Die intuitive 3D-Sitzdynamik sorgt für aktives, dynamisches Sitzen.
Fußkreuz	Extra kleines Aluminium-Fußkreuz mit einem Durchmesser von 54 cm.	Platzsparend und hohe Mobilität durch die vorhandene Beinfreiheit.
Rollen/Gleiter	Rollen	Rollen bieten sich vor allem bei Arbeitsplätzen an, an denen man flexibel und beweglich bleiben muss. Die Modelle sind standardmäßig mit weichen, lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden (z. B. Beton, Fliesen etc.) ausgestattet.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein recyclebar.	Umweltfreundlich
Normen	DIN 68 877 GS-Zertifikat für „geprüfte Sicherheit“ Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001 Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 Geprüftes Umweltmanagement EMAS Arbeitsschutzmanagement OHSAS 45001 EcoVadis CSR rating 20 Gold	Beschaffungssicherheit

Garantie	10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie	Kostenloser Versand von Ersatzteilen innerhalb der gesamten Zeit.