

Schwingtür Sicherheitsgeländer gelb, pulverbeschichtet, am Pfosten vormontiert

SKU: SWTSG-

GTIN: 4250912308985

TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / ehemals BGR 234)

Prüfsiegel / Zertifizierung: TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 208-061)

Tiefe/Länge: 200 mm

Breite: 1070 mm

Durchgangsbreite: 850.0000 mm

Höhe : 1000 mm

Tiefe ohne Fußplatte: 100 mm

Breite ohne Fußplatte: 100 mm

Einbaubreite: 1050 mm

Abstand zwischen Fußplatten: 850 mm

Tiefe Fußplatte: 200 mm

Breite Fußplatte: 200 mm

Höhe Fußplatte: 6 mm

Farbe Fußplatte: verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

Material: Stahl

Materialoberfläche: Pulverbeschichtet

Materialstärke: 2 mm

Material Fußplatte: Stahl


Farbe: verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

Einsatzbereich: Innenbereich

Art der Montage: Aufdübeln

Montageort: Modulares Sicherheitsgeländer

Befestigungslöcher Ø: 13 mm



Schwingtür Sicherheitsgeländer gelb, pulverbeschichtet, am Pfosten vormontiert

Anzahl der Befestigungslöcher: 8

Befestigung im Lieferumfang: nein

Besonderheiten: Durchgangsbreite 850 mm, selbst-schließend, Öffnungswinkel 90°

Auslieferung erfolgt: Fertig vormontiert

Nettogewicht: 31.5 kg

Bruttogewicht: 32.78 kg

Garantie: 1 Jahr



**CRASH
STOP**

