

Heizmanschette für GFK-/GRE-Rohre bis 180 °C - Rohrverbindungen aushärten

Artikel-Nr. DD-KHLM-18-2457

Die Rohr-Heizmanschette härtet Klebe- und Laminatverbindungen an GFK-, GRE-, RTR- und FRP-Rohren schnell und sicher aus. Ohne Isolierung liegt sie eng am Rohr an und überträgt die Wärme gleichmäßig – für Rohrdurchmesser von 3 bis 40 Zoll.

Eigenschaften

- Leichtes, flexibles und robustes Material
- Temperatur bis max. 180 °C
- Wahlweise mit eingebautem Bimetall-Begrenzer oder PT100-Fühler (für externen Regler)
- 1 m Anschlusskabel
- Weitere Durchmesser auf Anfrage



Typische Anwendungen

- Aushärten von Klebe- und Laminatverbindungen an GRE- und GFK-Rohren
- Aushärten von GFK/GRP, RTR und FRP
- Epoxid-Aushärtung im Rohrleitungsbau, Schiffbau und in der Öl- & Gasindustrie

Ausführungen

Rohrgröße	Umfang (mm)	Leistung	Regelung
3-4"	110-595	250 W	PT100
6-8"	140-950	285 W	Bimetall / PT100
10-12"	200-1400	950 W	Bimetall / PT100
14-16"	250-1780	1.460 W	Bimetall / PT100
18-20"	300-1900	1.850 W	Bimetall / PT100
28-32"	250-3120	2.700 W	Bimetall
32-36"	250-3300	1.680 W	Bimetall
36-40"	250-3670	3.200 W	Bimetall

Preis auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr; technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Sondergrößen, andere Leistungen und Spannungen auf Anfrage. Nur für den gewerblichen/industriellen Einsatz.