TECHNISCHES DATENBLATT

Isolierte Hochtemperatur-Heizdecke bis 120 °C für Industrieprozesse

Artikel-Nr. DD-KHLM-08-9030HTDT

Die isolierte Hochtemperatur-Heizdecke erreicht bis zu 120 °C und eignet sich für anspruchsvolle Aushärteprozesse in Werkhalle und im Freien. Sie verteilt die Wärme gleichmäßig auf dem Material und hält sie durch ihre Isolierung.



Eigenschaften

• Silikonimprägniertes Gewebe mit Glasfaser-Isolierung (ca. 6–7 mm)
• PTFE-isolierter Heizdraht, geerdetes Heizsystem, Sicherheitsthermostat
• Einstellbarer Digitalregler, optional Temperaturfühler oder Bimetall-Begrenzer
• Mehrere Decken kombinierbar
• 3 m Anschlusskabel; optional mit Schuko-, CEE-, UK- oder US-Stecker; Befestigungsschlaufen oder Schnallen optional

Typische Anwendungen

• Aushärten von Composite-, Carbon- und Epoxid-Prepreg
• Luftfahrt und Schiffbau
• Rotorblattfertigung und -reparatur

Ausführungen

Abmessungen (mm)	Leistung (230 V)	Gewicht
600 x 600	430 W	2,2 kg
1000 x 500	450 W	2,75 kg
1000 x 1000	900 W	4,35 kg
1200 x 800	930 W	4,25 kg
1300 x 1300	1.420 W	6,0 kg
2000 x 500	900 W	4,4 kg
2000 x 1000	1.800 W	8,0 kg
3000 x 500	1.400 W	6,15 kg

Preis auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr; technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Sondergrößen, andere Leistungen und Spannungen auf Anfrage. Nur für den gewerblichen/industriellen Einsatz.