Schleiffiberscheibe, Multibindung

FS 966 ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Werkstoffe

Edelstahl	●

Einsatzbereich

- Edelstahlverarbeitende Industrie
- Apparate- und Behälterbau

Produktnutzen

Mikrokristalliner Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität über gesamte Einsatzzeit - Hervorragende Kornhaftung - Hohe Standzeit speziell für schwere Anwendungen - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlauffarben durch Multibindung

Körnungsbereich:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Loch in mm	Stanzform	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Type	Bohrungsform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 22 X-LOCK	⊛ 50	80	80 m/s	13300 1/min	FS 966	X-LOCK	25	351165
115 x 22 X-LOCK	⊛ 50	40	80 m/s	13300 1/min	FS 966	X-LOCK	25	351166
115 x 22 X-LOCK	⊛ 50	60	80 m/s	13300 1/min	FS 966	X-LOCK	25	351167
115 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	13300 1/min	FS 966	Sternloch	25	316490
115 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	13300 1/min	FS 966	Sternloch	25	316491
115 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	13300 1/min	FS 966	Sternloch	25	316492

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Durchmesser x Loch in mm	Stanzform	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Type	Bohrungsform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	13300 1/min	FS 966	Sternloch	25	316493
115 x 22	⊛ 30	50	80 m/s	13300 1/min	FS 966	Sternloch	25	318504
115 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	13300 1/min	FS 966	Sternloch	25	324237
125 x 22 X-LOCK	⊛ 50	80	80 m/s	12250 1/min	FS 966	X-LOCK	25	351162
125 x 22 X-LOCK	⊛ 50	60	80 m/s	12250 1/min	FS 966	X-LOCK	25	351163
125 x 22 X-LOCK	⊛ 50	40	80 m/s	12250 1/min	FS 966	X-LOCK	25	351164
125 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	12250 1/min	FS 966	Sternloch	25	316494
125 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	12250 1/min	FS 966	Sternloch	25	316495
125 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	12250 1/min	FS 966	Sternloch	25	316496
125 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	12250 1/min	FS 966	Sternloch	25	316497
125 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	12250 1/min	FS 966	Sternloch	25	318305
125 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	12250 1/min	FS 966	Sternloch	25	324239
180 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	8500 1/min	FS 966	Sternloch	25	316498
180 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	8500 1/min	FS 966	Sternloch	25	316499
180 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	8500 1/min	FS 966	Sternloch	25	316501
180 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	8500 1/min	FS 966	Sternloch	25	316502
180 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	8500 1/min	FS 966	Sternloch	25	318352
180 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	8500 1/min	FS 966	Sternloch	25	324238

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de