

Gasflaschenheizung mit Digitalregler für 10-, 50- und 79-l-Flaschen

Artikel-Nr. DD-KHLM-12-1200A

Gasflasche vereist bei hoher Entnahme? Die Gasflaschenheizung (Heizmantel) temperiert die Flasche und verhindert Vereisung und Druckabfall – für einen konstanten Gasfluss, besonders bei Kalibriergasen.

Eigenschaften

- Silikonimprägniertes Gewebe mit Glasfaser-Isolierung, PTFE-Heizdraht
- Digitalregler 0–40 °C (0–90 °C optional), Sicherheitsthermostat
- Verstellbare Schnellverschluss-Schnallen
- 3 m Anschlusskabel (ohne Stecker), Schutzart IP40
- Sondergrößen für fast alle Flaschengrößen



Typische Anwendungen

- Labor- und Industrieprozesse mit konstantem Gasfluss
- Kalibriergase
- Geeignet u. a. für SF₆, Propan, Stickstoff, Sauerstoff, BCl₃, WF₆ und HF

Ausführungen

Flaschengröße	Durchmesser	Höhe	Leistung (230 V)	Gewicht
10 l	Ø 130–171 mm	650 mm	161 W	4 kg
50 l	Ø 220–270 mm	1050 mm	435 W	6 kg
79 l	Ø 300–359 mm	750 mm	411 W	6 kg

Preis auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr; technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Sondergrößen, andere Leistungen und Spannungen auf Anfrage. Nur für den gewerblichen/industriellen Einsatz.