

FR65 - Aluflame Work FR Jacke gegen geschmolzenes Metall

Kollektion: Aluflame™

Kollektion: Flammhemmender Multinorm-Schutz

Oberstoff: Aluflame Work: 43% Baumwolle, 30% Viskose, 20% Acryl, 6% Para Aramid, 1% Kohlefaser, 360g

Umkarton: 18

Produktinformation

Dieses inhärente Gewebe wurde für die anspruchsvollen Umgebungsbedingungen in Aluminium-, Eisen- und Stahlwerken entwickelt und bietet maximalen Schutz.

Aluflame™

Aluflame

Flammhemmender Multinorm-Schutz

Diese branchenführende Kollektion bietet Multi-Standard-Schutz für gefährliche Bereiche. Diese hochmodernen Produkte sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung, modernster Technologie und Marktforschung. Engagement für die Gesundheit, Sicherheit und Komfort des Trägers sieht man am breiten Spektrum der für jedes Wetter und alle Anwendungen geeigneten Produkte.

Normen

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)

EN ISO 11611 Klasse 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

EN 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM² (HAF=84.9%))



Funktionen

- Höchster Schutz gegen geschmolzenes Aluminium
- Schweißerschutz der Klasse 2
- Zertifizierter Schutz vor Spritzern geschmolzenen Metalls
- Industriegewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Funkgeräteschlaufen zum einfachen Befestigen eines Funkgeräts
- 2 großzügige Taschen
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Umgebungen
- CE-CAT III
- CE zertifiziert

FR65 - Aluflame Work FR Jacke gegen geschmolzenes Metall

statistische Warennummer: 6203321000

Prüfinstitut

SATRA Technology Europe Ltd (Benannte Stelle - Nr.: NB: 2777)
 Bracetown Business Park
 D15 YN2P, Ireland
 Zertifikat Nr.: 2777/25491-01/E00-00

Pflegehinweise



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR65NARS	Navy	60.0	40.0	26.0	0.9290	0.0624	5036108352050	15036108840677
FR65NARM	Navy	60.0	40.0	26.0	0.9600	0.0624	5036108352043	15036108840660
FR65NARL	Navy	60.0	40.0	26.0	1.0020	0.0624	5036108352036	15036108840653
FR65NARXL	Navy	60.0	40.0	26.0	1.0580	0.0624	5036108352067	15036108840684
FR65NARXXL	Navy	60.0	40.0	26.0	1.0900	0.0624	5036108352074	15036108840691
FR65NARXXXL	Navy	60.0	40.0	26.0	1.1300	0.0624	5036108352081	15036108840707